

MOD. 150.3

Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa.  
Multi-purpose triple sided extractable ladder.

PL



certificate



**50.000**  
opór/cykli  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2018  
UZYTEK  
PROFESJONALNY  
PROFESSIONAL  
USE



Szczeble 30x30 cm.  
Rungs 30x30 cm.



Nowa podstawa  
stabilizująca  
New stabilizer base.

OPCJONALNIE/OPTIONAL  
KOD P8



Opcjonalne zabezpieczenie.  
Pole support cod. P8.

OPCJONALNIE/OPTIONAL  
KOD P38



Specjalny element zabezpieczający przed rozłączeniem.  
Special unhook safety device.

OPCJONALNIE/OPTIONAL  
KOD GR80




Stopnie o szerokości 8 cm.  
8 cm wide rungs

OPCJONALNIE/OPTIONAL  
KOD P46



Specjalne zabezpieczenie zapobiega rozsunięciu.  
Special anti-opening device.



Profile o wzmacnionym przekroju 2,5 mm.  
Sides with 2.5 mm reinforced section.

Możliwe postawienie na schodach.  
Can be adjusted to use on stairs.

dane techniczne / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H. cm	H.1. cm	H.2. cm	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm
ST200/3N	7+7+7	16	60x25	201	425	528	35	42	48	85
ST250/3N	8+8+8	17,5	60x25	250	476	604	35	42	48	95
ST300/3N*	10+10+10	23,6	80Rx25R*	299	552	731	35	42	48	110
ST350/3N*	12+12+12	28	80Rx25R*	354	654	884	35	42	48	124
ST400/3N*	14+14+14	36	100Rx25R*	411	755	1036	35	42	48	124
ST450/3N*	15+15+15	38	100Rx25R*	440	806	1087	35	42	48	124

R\* - profil wzmacniany / reinforced uprights  
\* Opcjonalnie / Optional KOD GR80

