



aluminium



drewno



alu-drewno

Drabina dachowa

Drabina do prac montażowych prowadzonych na dachach.

- + dostępna jako aluminiowa, drewniana, drewniano-aluminiowa
- + podłużnice z wodoodpornego, klejonego drewna warstwowego lub z aluminium
- + stabilne, wygięte szczeble z aluminium lub drewna bukowego
- + mocowanie na powierzchni dachu za pomocą pałąka zaczepianego o kalenicę (zamiast haków dachowych)



Drabin dachowych nie wolno:

- używać jako drabin przystawnych
- zawieszać na ostatnim szczeblu
- ustawiać w rynnach dachowych
- używać na dachach o nachyleniu większym niż 75°

Ilość szczebli		8	10	12	14	16	18
Długość drabiny ok.	w m	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Szerokość drabiny ok.	w m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Szerokość (B) ok.	w m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Głębokość (T) ok.	w m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Długość (L) ok.	w m	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
Nr kat. (aluminium)		804303	804310	804327	804334	804341	804358
Ciężar produktu ok.	w kg	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Nr kat. (drewno)		804402	804419	804426	804433	804440	804457
Ciężar produktu ok.	w kg	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8
Nr kat. (aluminium-drewno)		804204	804211	804228	804235	804242	804259
Ciężar produktu ok.	w kg	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0	10,5

Akcesoria:



Kątownik łączący do drabin dachowych (para)

Nr kat. 804549

Pałąk łączący do kaleniccy, jezdny

Pałąk łączący do kaleniccy zapewnia bezpieczne zamocowanie drabiny dachowej na dachu bez haków dachowych.

- + szybkie mocowanie drabiny bez używania narzędzi
- + rozłożenie obciążenia i ochrona dachówek za pomocą drewnianej nakładki
- + duże pompowane koło oponą (Ø 260 mm) zapewniające łatwe przemieszczanie po dachówkach
- + wysoki pałąk nieuszkodzający dachu i umożliwiający pracę na dachach o różnym nachyleniu
- + duży uchwyt poprzeczny umożliwiający delikatne obracanie na dachówkach



Do prac na dachu do pałąka nie wolno mocować więcej niż jednej drabiny.



Ciężar		w kg	6,0
	Szerokość (B) ok.	w m	0,50
	Głębokość (T) ok.	w m	0,60
	Długość (L) ok.	w m	1,10
Nr kat.			804594