

STABILO® Professional

Drabina dwustronna ze stopniami

Aluminiowa drabina z wejściem z obu stron do zastosowań profesjonalnych.

- + wytrzymałe, aluminiowe przeguby
- + przeguby i pasy mocowane śrubami
- + masywne podłużnice do dużych obciążeń
- + wzmocnienie narożne dolnych stopni dla większej stabilności
- + mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
- + jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic - bez wystających kantów
- + profilowane, antypoślizgowe stopnie
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)

Ilość stopni			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A do ok.	w m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	
	B ok.	w m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2	C ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
	D ok.	w m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Ciężar produktu ok.		w kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5	
		Szerokość (B) ok.	w m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
		Głębokość (T) ok.	w m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		Długość (L) ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		Nr kat.		124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



Strona 11



Akcesoria:

Stopki odprowadzające prąd

Strona 79

STABILO® Professional

Drabina dwustronna, jezdna

Wytrzymała drabina dwustronna ze stopniami do użytku profesjonalnego, wyposażona w rolki jezdne dla szybszego i łatwiejszego przemieszczania drabiny.

- + mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
- + narożne wzmocnienia dolnych stopni dla zwiększonej stabilności
- + zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem drabiny
- + masywne podłużnice do dużych obciążeń
- + jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic - bez wystających kantów
- + profilowane, antypoślizgowe stopnie
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + 4 samoblokujące się pod naciskiem rolki jezdne (system RollStop)

Ilość stopni			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A do ok.	w m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	
	B ok.	w m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2	C ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
	D ok.	w m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Ciężar produktu ok.		w kg	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4	
		Szerokość (B) ok.	w m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
		Głębokość (T) ok.	w m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Długość (L) ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		Nr kat.		124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883



Strona 11



Akcesoria:

Stopki odprowadzające prąd

Strona 79

