

STABILO®
Professional

Drabina przystawna ze szczablami

Szeroka, stabilna, aluminiowa drabina przystawna do wszechstronnego zastosowania.

- + szerokość zewnętrzna: 420 mm zwiększająca wygodę przy wejściu/zejściu z drabiny
- + antypoślizgowe, w całości profilowane szczable o głębokości 30 mm
- + podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi zwiększające stabilność i trwałość drabiny
- + dostępna do wysokości 24 szczable (długość drabiny 6,90m)
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + trwałe, wpustowe połączenie szczable z podłużnicami
- + w drabinach od 12 szczable dodatkowy stabilizator dla jeszcze większego bezpieczeństwa

i Bogaty wybór wyposażenia dodatkowego CombiSystem znajduje się na stronie 90 katalogu.



SafetyCap



Ilość szczable			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A do ok.	w m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B ok.	w m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C ok.	w m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D ok.	w m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Szerokość stabilizatora ok.		w m	-	-	0,79	0,87	0,97	1,12	1,12	1,12
Ciężar produktu ok.		w kg	3,7	5,2	6,7	8,3	9,9	11,3	12,7	14,0
Szerokość (B) ok.		w m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Głębokość (T) ok.		w m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Długość (L) ok.		w m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Nr kat.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199



Akcesoria:
Stopki odprowadzające prąd
Strona 79

Combi System	6-24	6-24	6-9	6-24	6-9	12-24	6-24
Strona 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧