

## STABILO® Professional

### Drabina wolnostojąca jezdna

Wytrzymała drabina aluminiowa z wielofunkcyjną półką i rolkami do przemieszczania.

- + łatwe i szybkie przemieszczanie drabiny poprzez zintegrowane 4 rolki (System RollStop)
- + półka na narzędzia mocowana śrubami do podłużnic
- + wzmocnienia dolnego stopnia dla lepszej stabilizacji
- + zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny
- + aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami po obu stronach
- + zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (w drabinach od 6 stopni)
- + mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami

| Ilość stopni łącznie z platformą |                   |      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     |
|----------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                | A do ok.          | w m  | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,35   | 4,80   |
|                                  | B ok.             | w m  | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |
| 2                                | C ok.             | w m  | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,45   | 2,70   | 3,20   | 3,70   |
|                                  | D ok.             | w m  | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,30   | 2,50   | 3,00   | 3,45   |
| Waga produktu ok.                |                   | w kg | 8,7    | 9,7    | 10,7   | 11,7   | 12,5   | 15,3   | 17,9   |
|                                  | Szerokość (B) ok. | w m  | 0,65   | 0,68   | 0,70   | 0,73   | 0,76   | 0,82   | 0,88   |
|                                  | Głębokość (T) ok. | w m  | 0,17   | 0,17   | 0,17   | 0,17   | 0,17   | 0,17   | 0,17   |
|                                  | Długość (L) ok.   | w m  | 1,75   | 2,00   | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,25   | 3,75   |
| Nr kat.                          |                   |      | 124616 | 124623 | 124630 | 124647 | 124654 | 124661 | 124678 |



#### Akcesoria:



Stopki od-prowadza-jące prąd



Strona 79

Strona 11

## STABILO® Professional

### Drabina wolnostojąca, jezdna ze stabilizatorem

Drabina aluminiowa do użytku profesjonalnego zapewniająca stabilną pozycję przy pracy.

- + dwa stabilizatory z samoblokującymi się rolkami jezdnyymi zapewniające stabilność i mobilność
- + mocowana śrubami półka na narzędzia
- + aluminiowa, profilowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami po obu stronach
- + zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (od 6 stopni)
- + zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny

| Ilość stopni łącznie z platformą |                   |      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     |
|----------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                | A do ok.          | w m  | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,35   | 4,80   |
|                                  | B ok.             | w m  | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |
| 2                                | C ok.             | w m  | 2,20   | 2,45   | 2,70   | 3,20   | 3,70   |
|                                  | D ok.             | w m  | 2,05   | 2,30   | 2,50   | 3,00   | 3,45   |
| Szerokość stabilizatora ok.      |                   | w m  | 0,84   | 0,84   | 0,97   | 1,10   | 1,10   |
| Waga produktu ok.                |                   | w kg | 12,3   | 13,4   | 14,2   | 17,3   | 20,0   |
|                                  | Szerokość (B) ok. | w m  | 0,56   | 0,58   | 0,61   | 0,67   | 0,73   |
|                                  | Głębokość (T) ok. | w m  | 0,17   | 0,17   | 0,17   | 0,17   | 0,17   |
|                                  | Długość (L) ok.   | w m  | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,25   | 3,75   |
| Nr kat.                          |                   |      | 127303 | 127310 | 127327 | 127341 | 127365 |



#### Akcesoria:



Stopki od-prowadza-jące prąd



Strona 79

Strona 11