

STABILO® Professional

Przegubowa drabina teleskopowa z 4 regulowanymi nogami



Aluminiowa, przegubowa drabina teleskopowa z łatwą regulacją długości podłużnic pozwalającą na ustawienie na różnych poziomach, np. na schodach. Do różnorodnego i kompleksowego zastosowania

- + do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna i pomost roboczy (w połączeniu z systemem TeleBoard)
- + opatentowany system ClickMatic pozwalający komfortowo zmieniać długość drabiny
- + możliwość użytkowania elementów drabiny jako dwóch osobnych drabin wolnostojących
- + 4 regulowane nogi (zintegrowany Tele - System)
- + wsporniki zwiększające stabilność
- + część wewnętrzna drabiny do użytku tylko ze stabilizatorem COMBI 5
- + możliwość ustawienia drabiny na schodach
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)

i Używając rozsuwanej platformy (strona 100) z drabiny tej można utworzyć pomost roboczy o zmiennej długości i wysokości. Zakres długości 1: 1,75 -2,98 m platforma nr kat. 123701 Zakres długości 2: 2,05 -3,50 m platforma nr kat. 123718 Maksymalna dopuszczalna wysokość platformy 1,0 m.



Obejrzyj film



Obejrzyj film



TeleBoard
Nr kat. 123701
Nr kat. 123718

Combi s. 78
System

| Ilość szczebli | | 4 x 4 | 4 x 5 | |
|-------------------|----------|-------------------|--------|------|
| 1 | A do ok. | w m | 5,00 | |
| | B ok. | w m | 3,00 | |
| | C ok. | w m | 4,20 | |
| | D ok. | w m | 4,10 | |
| 2 | A do ok. | w m | 3,35 | |
| | B ok. | w m | 1,35 | |
| | C ok. | w m | 2,15 | |
| | D ok. | w m | 2,05 | |
| 3 | A do ok. | w m | 3,00 | |
| | B ok. | w m | 1,00 | |
| | C ok. | w m | 1,30 | |
| | D ok. | w m | 1,25 | |
| Waga produktu ok. | | w kg | 16,0 | |
| | | Szerokość (B) ok. | w m | 0,67 |
| | | Głębokość (T) ok. | w m | 0,21 |
| | | Długość (L) ok. | w m | 1,35 |
| Nr kat. | | | 133977 | |
| | | | 133984 | |



Strona 11

