

STABILO® Professional

Drabina rozsuwana linką, ze szczepkami, dwuelementowa

Dwuelementowa aluminiowa drabina rozsuwana linką do profesjonalnego wykorzystania o wysokości roboczej do 13,10 m.

- + okrężne prowadzenie linki zapobiegające zabrudzeniu i gwarantujące stałe zamocowanie liny
- + stabilne, aluminiowe prowadnice zamontowane wokół podłużnic
- + samozabezpieczające się zaczepy, zwiększające bezpieczeństwo użytkownika
- + antypoślizgowe, profilowane ze wszystkich stron szczepki o głębokości 30mm
- + w komplecie rolki przyścienne, pozwalające łatwo zmieniać wysokość drabiny bezpośrednio w miejscu pracy
- + podłużnice z tłoczonego aluminium ze wzmocnieniem krawędzi
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + szeroki stabilizator dla większego bezpieczeństwa

i Zgodnie z nową normą EN 131 drabina w wersji 2x15 - 2x24 szczepki może być używana tylko ze stabilizatorem.



Ilość szczepki			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24	
1		A do ok.	w m	8,45	9,85	10,95	13,10
		B ok.	w m	6,45	7,85	8,95	11,10
		C ok.	w m	7,70	9,10	10,30	12,50
		D ok.	w m	7,45	8,80	9,95	12,10
2		A do ok.	w m	5,25	6,05	6,60	7,70
		B ok.	w m	3,25	4,05	4,60	5,70
		C ok.	w m	4,35	5,20	5,80	6,90
		D ok.	w m	4,20	5,00	5,60	6,70
Szerokość stabilizatora ok.		w m	1,12	1,25	1,35	1,35	
Ciężar produktu ok.		w kg	21,0	28,1	33,0	39,5	
	Szerokość (B) ok.	w m	0,38	0,38	0,42	0,42	
	Głębokość (T) ok.	w m	0,14	0,18	0,20	0,20	
	Długość (L) ok.	w m	4,40	5,20	5,80	6,95	
Nr kat.			133847	133878	800718	800725	



Strona 11

Aksesoria:



Stopki odprowadzające prąd

Strona 79

Combi System



Strona 78



2 x 15 - 2 x 24

①



2 x 15 - 2 x 24

②



2 x 15 - 2 x 24

④



2 x 15 - 2 x 24

⑥



2 x 15 - 2 x 24

⑧