



















| Element | Nazwa | Nr. katalogowy | Wymiar | Waga | Ilość [szt.] |
|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------|
|  | Platforma S | PS | 66 x 172 cm | 94 kg | 1 |
|  | Ramka konstrukcyjna zielona S | FG95100 | 109 x 97 x 12 cm | 11 kg | 2 |
|  | Ramka konstrukcyjna czerwona S | FG95100 | 109 x 97 x 12 cm | 11 kg | 2 |
|  | Ramka pełna S | HE172 | 174 x 56 x 7 cm | 5 kg | 1 |
|  | Ramka z wejściem komunikacyjnym S | HO172 | 172 x 125 x 7 cm | 8,5 kg | 1 |
|  | Barierka boczna M | HS66 | 125 x 64 x 5 cm | 4 kg | 2 |
|  | Stężenie skośne S | DB196 | 215 x 7 x 7 cm | 2,3 kg | 4 |



| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|----------|
|  | Stężenie proste S | HB196 | 200 x 7 x 7 cm | 2,2 kg | 2 |
|  | Burty zabezpieczające | B155 B95 B53 | 155,5 x 15 x 2 cm 95 x 10 x 2 cm 53 x 15 x 2 cm | 2,3 kg 1 kg 0,8 kg | 1 zestaw |
|  | Stabilizator | STAB | 270 x 10 x 10cm | 4,3 kg | 4 |
|  | Koła jezdne fi 125 mm | WL125 | Ø 125 | 1,2 kg | 4 |
|  | Akumulator | BAT | 19,5x13x17,2 cm | 10,5 kg | 2 |
|  | Skrzynka elektryczna | ELB | 35x25x14 cm | 4 kg | 1 |
|  | Ładowarka | CHR | 26x9x6 cm | 0,8 kg | 1 |
|  | Pilot sterujący | RC | 35x7x10 cm | | 1 |
|  | Motoreduktor | GM | | | 1 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Wysokość platformy | 2 m |
| Rozmiar platformy | 66 x 172 cm |
| Maksymalne obciążenie | 250 kg |
| Akumulatory żelowe | 2x12 VDC |
| Waga urządzenia | 190 kg |
| Moc silnika | 500 W |
| Prędkość ruchu platformy | 10m/min |
| Rok produkcji | 2023 |