

# MOD. TOP SYSTEM

Wieże jezdne 135 x 245 cm ze schodami wewnętrznymi.  
Towers 135 x 245 cm with internal stairs.



**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Klasa 3  
200 Kg/m<sup>2</sup>  
Class 3  
200 Kg/m<sup>2</sup>

certificate



**ED1**

**KOŁO  
WHEEL  
Ø 200**

**MAX KG  
650**

**Wymiary podstawy 135x245 cm.**  
Standard measurement 135x245 cm.

Bez kotwienia - klasa 3 zgodna z normą EN1004 del 05.05  
Without anchor - class 3 according to rule EN1004 of 05.05  
Z kotwieniem zgodnie z normą D.L. 81/08  
With anchor - according to rule D.L. 81/08


Wysokość robocza/Working height (m)	4.40	6.40	8.40	10.40	12.40	14.40
Wysokość wieży/Scaffolding height (m)	3.40	5.40	7.40	9.40	11.40	13.40
Wysokość podestu roboczego/ Working platform height (m)	2.40	4.40	6.40	8.40	10.40	12.40
Ciężar wieży/Scaffolding weight (kg)	166	208	254	299	341	392
MODEL	ED1-34	ED1-54	ED1-74	ED1-94	ED1-114	ED1-134
KOD	OPIS	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
FA135200	Rama z wejściem 1,35x2,00 / Frame	-	1	1	1	1
F135200	Rama z wejściem 1,35x2,00 / Frame	1	3	5	7	11
SC245/1	Schody / Stairs	1	1	1	1	1
SC245/2	Schody / Stairs	-	1	2	3	4
P245	Poręcz / Railing	3	6	9	12	15
T135	Rama szczytowa / Peak socket frame	2	2	2	2	2
TR245	Stężenie poziome / Crossbar	2	2	2	2	2
D245	Stężenie ukośne / Diagonal	1	1	1	1	1
R200	Kółko 200 mm / Wheel	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator / Stabilizer	-	4	4	4	4
RB245	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1	1	1	1	1
R245	Podest bez kłapy / Landing without trapdoor	1	1	1	1	1
TF245	Burta długa / Long toe board	2	2	2	2	2
TF135	Burta krótka / Short toe board	2	2	2	2	2
<b>NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW</b>		<b>BEZ KOTWIENIA</b>			<b>Z KOTWIENIEM</b>	
<b>WEWNĄTRZ OBIEKTÓW</b>		<b>BEZ KOTWIENIA</b>			<b>Z KOTW.</b>	



**WAŻNE: Przy użytkowaniu bez kotwienia, w niektórych konfiguracjach wymagane jest zastosowanie odpowiedniego balastu zgodnie z wytycznymi, zawartymi w instrukcji użytkowania i konserwacji, dołączonej do rusztowania.**

**IMPORTANT: For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffolding manual.**

**Zestaw schodów z poręczą umożliwia schodzenie przodem, poprawiając bezpieczeństwo i komfort pracy na wysokości.**  
The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety and comfort of working at heights.



**Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spoin zwiększa o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność.**  
The new weldless stainless steel articulation improves the scaffold's rigidity by 50% and doubles its lifetime.



**Antypoślizgowe podesty oraz wiazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości.**  
Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights.



**Stopnie o szerokości 13 cm oferują dużą wytrzymałość i maksimum bezpieczeństwa.**  
Wide 13 cm rung offers high resistance and maximum safety.



**HWT Elektryczny system podnoszenia materiałów dla rusztowań, idealny do prac instalacyjnych i montażowych przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.**  
HWT Electric good-lifting system for scaffold tower, ideal for installation and assembly work in complete safety.